

Υπόμνημα:

- :Τοιχοποιία από οπτόπλινθους
- :Στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα (κολώνες - δοκοί)
- :Χυτά στοιχεία
- :Στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα (κολώνες - δοκοί)
- :Εμφανές σκυρόδεμα fairface
- :Χυτά στοιχεία
- :Εμφανές σκυρόδεμα fairface
- :Τοιχοποιία από γυψοσανίδα
- :Θερμοπρόσωση με πολυστερίνη βάση προδιαγραφών.
- :Επιφάνειες από εμφανές σκυρόδεμα.
- :Προβολές άνωθεν
- :Προβολές κολονών άνωθεν
- :Προβολές δοκών άνωθεν
- :Προβολές κάτωθεν
- :Προβολές κολονών κάτωθεν
- :Προβολές δοκών κάτωθεν
-  υφιστάμενα υψόμετρα
-  προτεινόμενα υψόμετρα

Σημειώσεις:

- 01** :Λάκκος συλλογής όμβριων υδάτων Ø90εκ. βάθους 8μ.
- 02** :Οδηγός όδευσης τυφλών από το δημόσιο πεζοδρόμιο μέχρι την κύρια είσοδο της πολυκατοικίας. Εφαρμογή ειδικής λαωρίδας δαπέδου ελάχιστου πλάτους 40εκ.
- 03** :Οι διαστάσεις του κουβουκλίου του ανελκυστήρα να επιβεβαιωθούν από τον εργοδότη πριν οποιαδήποτε εργασία.
- 04** :Επιδαπέδια ανάγλυφη λαωρίδα προειδοποίησης πλάτους 0.40μ. Χ 0.60μ. διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο και σε απόσταση 0.40μ. από την πρώτη και τελευταία βαθμίδα κλιμακοστασίου.
- 05** :Επιδαπέδια ανάγλυφη λαωρίδα προειδοποίησης διαφορετικής υφής και χρώματος από το παρακείμενο δάπεδο, πλάτους 0.60μ μπροστά από την είσοδο του ανελκυστήρα.
- 06** :Σύστημα επικοινωνίας - διακόπτης ηχητικής ειδοποίησης σε ύψος 0.80 - 1.10 μ. από το πάτωμα.
- 07** :Προστατευτικό κιγκλίδωμα.
- 08** :Καπτάκι από μάρμαρο.
- 09** :Κάθετα πασαμάνα αλουμινίου σε χρωματισμό επιλογής.
- 10** :Επένδυση με υλικό επιλογής.
- 11** :Σηθαίο από οπλισμένο εμφανές σκυρόδεμα (fairface).
- 12** :Δοκός με επίχρισμα.
- 18** : Εγκατάσταση λουκιού.

Γενική Σημείωση:

- Όλες οι δοκοί ισογείου σε εξωτερικούς χώρους ισογείου να είναι εμφανές σκυρόδεμα (fairface) εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά (βλέπε σημείωση 12).
- Το πλάτος των κουφωμάτων που αναγράφεται στα σχέδια να είναι το τελικό.

Κάτοψη 4ου ορόφου

